



Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-20 E

MOLECULELE ADERENTE PROTEJAZA IMPOTRIVA UZURII STOP-START

Descriere

Astazi chiar un conducator auto obisnuit poate opri si porni motorul de cca 18.000 ori pe an care au ca urmare o uzura microscopica in motorul tau.

In ultimile teste specifice industriei ,Castrol Magnatec STOP-START a asigurat in conditiile de operare* stop-start cea mai mica uzura multumita acestor molecule inteligente care adera si formează un strat de auto-protectie si astfel este pregatit permanent sa protejeze in fiecare din etapele de condus in regim stop-start ..

Castrol MAGNATEC STOP-START . Protectie instantanee din momentul in care pornesti . De fiecare data cand pornesti .

**Testat conform testului industriei OM646LA*

Domeniul de aplicare

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-20 E este potrivit pentru a fi utilizat in automobile echipate cu motoare pe benzina sau diesel unde producatorul recomanda un lubrifiantis 5W-20 cu specificatiile API SN, ILSAC GF-5 sau anterioare.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-20 E este aprobat pentru a fi folosit in vehicule Ford care cer un lubrifiant 5W-20 care sa indeplineasca norma Ford WSS-M2C948-B.

Avantaje

Moleculele e Inteligente ale lui Castrol MAGNATEC STOP-START de asemenea:

- A fost combinat cu tehnologie sintetica pentru a creste protectia in aplicatii la temperaturi ridicate sau scazute;
- Asigura protectie continua pentru toate coditiile de condus , stiluri si temperaturi;
- Preformante superioare de pornire in conditii de frig extrem .

Caracteristici tipice

Nume	Metoda	Unitate de masura	Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-20 E
Densitate Relativa @ 15C	ASTM D1298	g/ml	0.847
Vascozitate, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	3450
Vascozitate cinematica 100C	ASTM D445	mm ² /s	8.2
Vascozitate Cinematica 40C	ASTM D445	mm ² /s	44
Indice de vascozitate	ASTM D2270	None	166
Punct de congelare	ASTM D97	°C	-45
Punct de inflamailitate, PMCC	ASTM D93	°C	210
Cenusa sulfatata	ASTM D874	% wt	0.8

Performantele cerute produsului

API SN
ILSAC GF5
Meets Ford WSS-M2C948-B

Stocare

Toate ambalajele trebuie păstrate în spații acoperite. În cazul în care depozitarea exterioară este inevitabilă, butoaiile trebuie așezate pe orizontală pentru a evita impurificarea cu apă și deteriorarea marcajelor de pe butoi. Produsele nu trebuie păstrate la temperaturi care să depășească 60 ° C expuse la soare puternic sau condiții de îngheț.

Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-20 E

09 Oct 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Aceasta fișa tehnică precum și informațiile pe care le conține sunt considerate exacte de la data tipării. Totuși, nicio garanție nu poate fi oferită, în mod direct sau indirect, privind exactitatea sau caracterul complet al acestora. Informațiile furnizate se bazează pe teste standard efectuate în condiții de laborator și sunt oferite exclusiv în scop de îndrumare. Utilizatorii sunt sfătuiți să se asigure că au în vedere ultima versiune a acestei fișe tehnice. Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze și să utilizeze produsele în condiții de siguranță, să aprecieze oportunitatea utilizării pe care o intenționează, precum și să respecte legile și celelalte reglementări aplicabile. Pentru toate produsele noastre există disponibile Fișe Tehnice de Securitate, ce trebuie consultate pentru obținerea informațiilor corespunzătoare privind depozitarea, manipularea în siguranță precum și eliminarea produselor. BP plc și filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate în cazul unor daune sau vătămări rezultate în urma unei utilizări anormale a produselor, a oricărei nerespectări a recomandărilor făcute sau datorate riscurilor inerente legate de natura produselor. Toate produsele, serviciile și informațiile furnizate sunt oferite în conformitate cu condițiile noastre standard de vânzare. În cazul în care doriți informații suplimentare, trebuie să contactați reprezentantul nostru local.

Castrol Lubricants RO S.R.L., Str. Izvor, no 92-96, Sect. 5 Bucuresti
Tel; 004 021 303 05 00 Fax; 004 021 319 44 11
www.castrol.com/ro